

ND/MD

Tel.: 00 31 297 261012 Fax: 00 31 297 264617 Email DJRHOUT@XS4ALL.NL

Mijdrecht, November 2009.

Larico

Nome Bot. Larix Sibirica, Ledeb. (Larix Rossica)

Familia Pinaceae, Lindt

*Atencao os caracteristicos mencionados abaixo se referem especificamente ao Larix Sibirica e nao as outras species de Larix!!!

Areas Nordeste de Europa – Siberia ate este de Mongolia.

Arvores Geralmente com 30-40m. de altura e com diâmetros a 120cm de altura de 50cm ate mesmo

180cm/200cm. Os troncos mais bonitos com pouco nozinhos sao usualmente com diametros de

30cm ate 45cm ao cabo fino a 6 metros de comprimento.

Densidade Verde 1.050-1.150kgs/m3 e com 12% de umidade 650-700kgs/m3.

Descricao Amarelo claro ate amarelo marom ou vermelhado. O cerne e bem distinto do brancal, o ultimo

sendo branco, branco-cinzento. O Larix Siberica ja forma seu cerne a uma idade muito jovem,

entao a parte de brancal, mesmo nos troncos grandes quase nunca ultrapassa 2cm.

Os aneis de crescimento esao distintos e nesse especie bastante estreito, porem sempre com

zonas claras e pardas alternadas.

Textura Com brilho moderado ou quase aussente, aspeito veludo-rugoso.

Gra Geralmente direito/bastante direito; nervure fina. Cheiro/Sabor Odor agradavel de resina quando verde. Sem sabor.

Trabalhabilidade Madeira bastante facil a serrar, aplainar, pregar e parafusar quando seca, porem precisa

alguma forca, entao sera melhor de sempre trabalhar com ferramentas endurecidas 'Tungsten'. No caso de madeira Verde e no caso de muita resina, existe a possibilidade que a resina colaria

as ferramentas, mas pode ser evitado, usando agua ou liquido especial pelo isso.

Secagem moderamente rapido com pouco risco de deformacao, mas risco mais grande de rachaduras finas

moderamente rapido com pouco risco de deformação, mas risco mais grande de rachaduras mas

ou mesmo rachas. Quando secagem iniciado com umidade relativamente alto, o risco fissuras/

rachas e muito minimisado e a deformacao quase eliminado. Tempos de secagem indicado mas dependindo do sistema seriam

Ca. 14 dias por 25mm e ca. 40 dias por 75mm.

Retracao Radial 2,3-3% de Verde ate 12% de umidade.

Tang. 4,5-6% de Verde ate 12% de umidade.

Coeff. 20-6% Rad. 0,19% e Tang. 0,44%.

Durabilidade Larix Sibirica e Classe II, como Angelim Pedra. Brancal ainda Classe III.

Fixacao Facil a pregar, parafusar e colar.

Disponibilidade A occorencia da especie e grande, levando em conta que as Florestas de

Siberia sao as mais grandes do mundo e que esta especie occore muito.



Tel.: 00 31 297 261012

Fax: 00 31 297 264617

Email DJRHOUT@XS4ALL.NL

Resumo Tecnico Larico.

| | Larico | Cedrinho |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| Durabilidade | Classe II-III | Classe II-III |
| Peso Esp. Verde: | 1050-1150 kg/m3 | 1000-1050kgs/m3 |
| Seco 12% MC | 650-700 kg/m3 | 520-580kgs/m3 |
| Retr. Radiaal (R%) | 2.3 - 3% ate 12% MC | 3.6% ate 12% MC |
| Tangencial (T%) | 4,5 - 6% ate 12% MC | 8.7% ate 12% MC |

Caract. Mecanicas a 12% MC.

| | Larico | Cedrinho |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Limite de Resistencia | 100-107 N/mm2 | 102 N/mm2 |
| Modulo de Elasticidade | 13000-15000 N/mm2 | 10398 N/mm2 |
| Compressiao | 40-43 N/mm2 | 51.5 N/mm2 |
| Cisalhamento Radiaal | 8.5 N/mm2 | |
| Cisalhamento Tangencial | 7.8 N/mm2 | |
| Cisalhamento Max. resistencia | | 8.7 N/mm2 |

Uso Construcoes externas/internas, Carpentaria geral, Vigas, Postos, Janelas, Portas, Pontes, Paredes

de diques, Revestimento exterior de fachades, Deckings, Estacas e Compensado exterior. Especie muito popular em Alemanha, Austria, Belgica, China, Franca, Ingleterra, Russia.

Fontes Houtvademecum do Centro Tecnico Hol., Gost do Centro Tecnico Russo,

T.u.v. do Centro Tecnico Alemao.

Idea de qualidade 0-IV, Export GOST 26002-83

Qualidade "0" : praticamente sem defeitos, sem brancaletc.

Qualidade "I" : Com brancal, sem coração, com nozinhos com saúde no centro ate 12mm : Com brancal, sem coração, com nozinhos com saúde no centro ate 18mm

Qualidade "III" : Com brancal, coração aberto ou um 1/3 fechado, com nozes com saúde no centro ate

: 38mm

Qualidade "IV" : Com brancal, coração aberto/fechado, com nozes com saúde no centro ate 45-50mm

Qualidade "V" : Qualidade IV com nozes fechados ao centro das tabuas ate 50-70mm, mas não

: influenciando a solidez da tabua, pois sem risco de quebra da tabua.


I-IV: Os outro tipos de nozinhos são mais pequina!

Mesmo III, IV, V e 4 cantos bem afiados, embora que normalmente um porcentagem e tolerado com casqueiro!

No próximo pagina fotos!






















Qualidade III+IV











Tel.: 00 31 297 261012 Fax: 00 31 297 264617

